

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**MARCA:** AGROCERCAS

**CÓDIGO:** PRT1056

**COMPOSICIÓN**

Condensador: 35 uf 330V AC - Ref: CON3004

Tarjeta: Agrocercas B 150 (N) - Ref : TAR5112

Caja de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref:CAJ4018

Tapa de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4014

Transformador principal: B 150 (N) - Ref : TRF5513

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 2 Amperio - Ref: FUS1002

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA**

**NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA**

Tensión nominal: 12 V DC

Consumo: 7 W

Alcance: 150 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 5.5 Julios ( $\pm$  700 mili-julios)

Energía máxima con carga (500 $\Omega$ ) : 3,0 Julios ( $\pm$  300 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos ( $\pm$  0,6 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios ( $\pm$  3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,4 Segundos ( $\pm$  0,3 Segundos)

**APLICACIÓN:** El Impulsor B-150 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

**CONTROL DE CALIDAD:** Los equipos AGROCERCAS son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.

**COLOR:** NEGRO



**LIMITACIONES:** El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

**UNIDAD DE EMPAQUE:** 1 unidad.

**CLASIFICACIÓN:** Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

**ALMACENAMIENTO:** No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

**DIMENSIONES:**

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 2,7 kg