

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**COLOR: NEGRO**

**MARCA:** SUNIK

**CÓDIGO:** PRT1502

**COMPOSICIÓN:**

Condensador 10 uf 250V AC - Ref: CON3002

Tarjeta Sunik SA-50 - Ref: TAR5115

Caja de inyección negra pequeña (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4016

Tapa de inyección negra pequeña (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4015

Transformador Principal S-50: Ref: TRF5403

Cable ensamble 110v - Ref: CAB1002

Perilla Negra - Ref: TOR6013

Perilla Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 1 Amperio - Ref: FUS1001

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA**

Tensión nominal: 110 voltios AC 60 HZ

Consumo: 15 W

Alcance: 50 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 1,8 julios ( $\pm$  400 mili-julios)

Energía máxima con carga (500 $\Omega$ ) : 0,9 Julios ( $\pm$  200 mili-julios)

Duración del pulso: 1 mili-segundos ( $\pm$  0,3 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios ( $\pm$ 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,3 Segundos ( $\pm$  0,3 Segundos)

**APLICACIÓN:** El Impulsor SA- 50 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

**CONTROL DE CALIDAD:** Los equipos SUNIK son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.



**LIMITACIONES:** El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

**UNIDAD DE EMPAQUE:** 1 unidad.

**CLASIFICACIÓN:** Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

**ALMACENAMIENTO:** No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

**DIMENSIONES:**

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 1,5 kg