

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLOR: NEGRO

MARCA: SUNIK

CÓDIGO:PRT1511

COMPOSICIÓN:

Condensador: 10 uf 250V AC - Ref: CON3002

Tarjeta Sunik SB-15: Ref : TAR5130

Caja de inyección negra pequeña (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4016

Tapa de inyección negra pequeña (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4015

Transformador principal S-15: Ref: TRF5401

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 2 Amperio - Ref: FUS1002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA

NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

Tensión nominal: 12 V DC

Consumo: 1,5 W

Alcance: 15 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 1 Julio (± 200 mili-julios)

Energía máxima con carga (500Ω) : 0,4 Julios (± 100 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos ($\pm 0,6$ mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (± 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,4 Segundos ($\pm 0,3$ Segundos)

APLICACIÓN: El Impulsor SB-15 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

CONTROL DE CALIDAD: Los equipos SUNIK son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.



LIMITACIONES: El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 1 unidad.

CLASIFICACIÓN: Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

ALMACENAMIENTO: No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

DIMENSIONES:

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 1,7 kg