

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLOR: NEGRO

MARCA: SUNIK

CÓDIGO: PRT1516

COMPOSICIÓN:

Condensador: 35 uf 330V AC - Ref: CON3004

Tarjeta: Sunik SB-150 - Ref : TRF5135

Caja de inyección negra (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref:CAJ4018

Tapa de inyección negra (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4014

Transformador principal: S-150 - Ref : TRF5407

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 2 Amperio - Ref: FUS1002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA

NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

Tensión nominal: 12 V DC

Consumo: 7 W

Alcance: 150 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 5.5 Julios (\pm 700 mili-julios)

Energía máxima con carga (500 Ω) : 3,0 Julios (\pm 300 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos (\pm 0,6 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (\pm 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,4 Segundos (\pm 0,3 Segundos)

APLICACIÓN: El Impulsor SB-150 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

CONTROL DE CALIDAD: Los equipos SUNIK son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.



LIMITACIONES: El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 1 unidad.

CLASIFICACIÓN: Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

ALMACENAMIENTO: No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

DIMENSIONES:

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 2,3 kg