

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**COLOR: NEGRO**

**MARCA:** SUNIK

**CÓDIGO:** PRT1517

**COMPOSICIÓN:**

Condensador: 30 uf 330V AC - Ref: CON3007 (2 und)

Tarjeta: Sunik SB-200 - Ref : TAR5136

Caja de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref:CAJ4018

Tapa de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4014

Transformador principal: S-200 - Ref : TRF5404

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 2 Amperios - Ref: FUS1002

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA**

**NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA**

Tensión nominal: 12 V DC

Consumo: 6 W

Alcance: 200 Km.

Energía máxima con carga (500Ω) : 4,6 Julios (± 400 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos (± 0,6 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (± 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,4 Segundos (± 0,3 Segundos)

**APLICACIÓN:** El Impulsor SB-200 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

**CONTROL DE CALIDAD:** Los equipos SUNIK son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.



**LIMITACIONES:** El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

**UNIDAD DE EMPAQUE:** 1 unidad.

**CLASIFICACIÓN:** Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

**ALMACENAMIENTO:** No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

**DIMENSIONES:**

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 2,7 kg