

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLOR: NEGRO

MARCA: SUNIK

CÓDIGO: PRT1514

COMPOSICIÓN:

Condensador: 20 uf 330V AC - Ref: CON3003

Tarjeta Sunik SB-80 - Ref : TAR5133

Caja de inyección negra pequeña (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4016

Tapa de inyección negra pequeña (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4015

Transformador principal S-80 - Ref : TRF5400

Perilla: Negra - Ref: TOR6005

Perilla: Roja - Ref: TOR6006

Fusible: 2 Amperio - Ref: FUS1002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA

NO CONECTAR A LA RED ELECTRICA

Tensión nominal: 12 V DC

Consumo: 4 W

Alcance: 80 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 3 Julios (± 400 mili-julios)

Energía máxima con carga (500Ω) : 1,4 Julios (± 300 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos (± 0,6 mili-segundos)


Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (± 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,4 Segundos (± 0,3 Segundos)

APLICACIÓN: El Impulsor SB-80 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

CONTROL DE CALIDAD: Los equipos SUNIK son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.



LIMITACIONES: El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 1 unidad.

CLASIFICACIÓN: Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

ALMACENAMIENTO: No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

DIMENSIONES:

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 1,7 kg